



Гирлянды электрические осветительные.

Гирлянды ТМ General предназначены для декоративной подсветки и праздничного оформления домов, кафе, торговых центров, залов, балконов, витрин, украшения интерьера и декора новогодних елей.

Модель	Артикул	Размеры, м	Кол-во диодов	IP	Цвет свечения	Контроллер
GLFG-100-500-IP20-X-6	530001	5	100	20	6500K Холодный белый	Да
GLFG-100-500-IP20-X-B	530002	5	100	20	Синий	Да
GLFG-100-500-IP20-X-RGB	530003	5	100	20	RGB разноцветный	Да
GLFG-200-1000-IP20-X-6	530011	10	200	20	6500K Холодный белый	Да
GLFG-200-1000-IP20-X-B	530012	10	200	20	Синий	Да
GLFG-200-1000-IP20-X-RGB	530013	10	200	20	RGB разноцветный	Да
GLFG-96-150-100-IP20-CR-6	530005	1,5x1	96	20	6500K Холодный белый	Да
GLFG-96-150-100-IP20-CR-B	530015	1,5x1	96	20	Синий	Да
GLFG-96-150-100-IP20-CR-RGB	530025	1,5x1	96	20	RGB разноцветный	Да
GLFG-48-180-500-IP20-FL-6	530006	1,8x0,5	48	20	6500K Холодный белый	Да
GLFG-48-180-500-IP20-FL-B	530016	1,8x0,5	48	20	Синий	Да
GLFG-48-180-500-IP20-FL-RGB	530026	1,8x0,5	48	20	RGB разноцветный	Да
GLFG-600-300-200-IP65-CR-6	530007	2x3	600	65	6500K Холодный белый	Нет
GLFG-50-500-IP20-XC-RGB	530008	5	50	20	RGB разноцветный	Да
GLFG-50-500-IP20-XB-RGB	530018	5	50	20	RGB разноцветный	Да
GLFG-100-1000-IP65-S-W-3	530009	10	100	65	3000K теплый белый + мерцающий 6500K	Нет
GLFG-100-1000-IP65-SF-W-6	530019	10	100	65	6500K Холодный белый	Нет

Гирлянды со степенью пылевлагозащиты IP20 предназначены только для использования в сухих помещениях. Диапазон температур окружающей среды: от 0 до +50 °C.

Гирлянды со степенью пылевлагозащиты IP65 предназначены для использования внутри и снаружи помещений. Диапазон температур окружающей среды: от -20 до +50 °C.

Помещать гирлянды по воду, а также накрывать работающую гирлянду ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Гирлянды предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 220–240 В) и частотой 50/60 Гц.

Меры предосторожности:

- Не включайте гирлянду в упаковке;
- Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами;
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.;
- Не допускайте попадания воды на гирлянду;

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Не разбирайте пульт управления;
- В случае обнаружения неисправности выключите гирлянду из сети;
- Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники;
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время;
- Не давайте гирлянду детям;
- Категорически запрещено использовать гирлянду в бассейнах и где-либо еще под водой;
- Не накрывайте работающую гирлянду и не устанавливайте в скрытые полости, это может привести к перегреву и порче товара;
- Запрещается устанавливать гирлянду вблизи легко воспламеняемых предметов

Порядок установки:

- Достаньте гирлянду из упаковки и проведите наружный осмотр на отсутствие механических повреждений. Убедитесь, что провод не поврежден;
- Разместите и закрепите на украшаемом объекте;
- Гирлянду рекомендуется подключать через УЗО либо автоматический предохранитель;
- Подключите гирлянду к сети 220-230 Вольт, с помощью контроллера установите нужный режим свечения;
- Убедитесь, что все диоды светятся;
- При длительной эксплуатации светодиоды будут немного нагреваться;
- Если модель снабжена концевыми коннекторами для последовательного соединения, то можно подключить несколько гирлянд друг с другом.

Утилизация:

Утилизация осуществляется в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ.

Условия хранения

- Хранить гирлянду рекомендуется в штатной упаковке
- В сухом помещении при температуре от 0 до +40 С

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки гирлянды, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшей из строя гирлянды осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и заполненного ниже гарантийного талона.

Информация об изготовителе:

Изготовитель:

General Lighting Co., LTD
Дженерал Лайтинг Ко., ЛТД
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР

Поставщик:

ООО «Сонэс Логистик»
117452, г. Москва, Черноморский бульвар, д. 17 стр. 1
www.sones.ru info@sones.ru

Сертификация.

Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Гарантийный талон



Артикул товара	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина

*Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствования, не ухудшающие основные параметры изделия.