

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ GT5B-BS

Светодиодные светильники серии GT5B-BS в корпусе из пластика являются современной энергоэффективной заменой классических светильников T5 ЛПО.

Могут применяться для освещения объектов розничной торговли, общественных помещений или помещений ЖКХ, а так же для подсветки шкафов, ниш, рабочих поверхностей кухонь.



В комплект поставки входит:

- светильник
- жесткий коннектор для стыковки в линию
- мягкий длинный коннектор
- торцевая заглушка
- комплект монтажных креплений

Возможность соединения в линию до 12 шт вне зависимости от мощности светильника

1
Отсутствие мерцания и пульсации светового потока

2
При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ

3
Без выключателя на корпусе

Гарантия 2 года

Цветовая температура 4500K

Цветовая температура 6500K

415045 GT5B-300-5-IP40-4-BS	415046 GT5B-600-9-IP40-4-BS	415047 GT5B-900-15-IP40-4-BS	415048 GT5B-1200-18-IP40-4-BS
415049 GT5B-300-5-IP40-6-BS	415050 GT5B-600-9-IP40-6-BS	415051 GT5B-900-15-IP40-6-BS	415052 GT5B-1200-18-IP40-6-BS

Мощность	5 Вт	9 Вт	15 Вт	18 Вт
Световой поток	500 лм	890 лм	1350 лм	1750 лм
Коэффициент мощности	PF>0.5			
Коэффициент пульсации	<5%			
Диапазон рабочей температуры	-5...+45 °C			
Индекс цветопередачи	Ra>80			
Напряжение	175-265 В			
Угол рассеивания	120°			
Размеры	314*23*30 мм	574*23*30 мм	874*23*30 мм	1174*23*30 мм