

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ G5LF

Светодиодные светильники серии G5LF являются энергоэффективным аналогом классических светильников ЛПО. Данный тип светильников наиболее распространен в сфере ЖКХ и коммерческой сфере. Также могут применяться для освещения внутри подсобных помещений, лестничных пролетов, в общественных и жилых помещениях.

4500K
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ

КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ОБЪЕКТЫ ЖКХ



- 1** Прочное металлическое основание и крепеж в комплекте
- 2** При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ
- 3** Степень защиты от пыли и влаги IP40

Гарантия 1 год

420023
G5LF-600-18-IP40-4-LE

420024
G5LF-1200-36-IP40-4-LE

Тип рассеивателя	Матовый	
Мощность	18 Вт	36 Вт
Световой поток	1320 лм	2640 лм
Размеры, мм	600*75*22	1200*75*22
Диапазон рабочей температуры	-20...+40 °C	
Индекс цветопередачи	Ra>80	
Напряжение	150-265 В	
Коэффициент пульсации	<5%	