

серия GDR-N2 (неизолированные) серия GDR-I2 (изолированные)

с гальванической развязкой

Высокоэффективный и мощный драйвер для светодиодных светильников



Характеристики

- класс безопасности I
- линейный металлический корпус
- пульсация < 1%
- высокий коэффициент мощности, до 0,97
- высокая эффективность, до 95%

срок службы
50000
часов

степень
IP20
защиты

гарантия
5
лет

Модель	Мощность, Вт	Выходной ток, мА	Выходное напряжение, В	Размеры, мм	Регулировка выходного тока
Неизолированные					
GDR-N2-42-120-350	42	120-350	80-350, 30-120	190x30x21	резистором
GDR-N2-80-350-700	80	350-700	120-228, 50-114	280x30x21	резистором
GDR-N2-110-350-700	110	350-700	120-314, 50-157	280x30x21	резистором
GDR-N2-150-350-700	150	350-700	257-350, 128-214	280x30x21	резистором
Изолированные (с гальванической развязкой)					
GDR-I2-40-250-400	40	250 / 300 / 350 / 400	60-100	220x30x23	DIP переключателем
GDR-I2-60-250-400	60	250 / 300 / 350 / 400	100-150	220x30x23	DIP переключателем

Дизайн изделия может отличаться от изображения в листовке