

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ GTAB

С НОВЫМ УЛУЧШЕННЫМ
ДРАЙВЕРОМ



- 1 Корпус из алюминиевого сплава с высоким коэффициентом теплоотвода
- 2 Экономия электроэнергии в x10 раз в сравнении с классическими аналогами.
- 3 Высокоэффективные светодиоды SMD с повышенной светоотдачей в сочетании с надежным интегрированным драйвером.

Широкий диапазон
рабочего напряжения

100-265 В

4500K
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ


СКЛАДЫ И АНГАРЫ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ



СТРОЙПЛОЩАДКИ



Гарантия 24 мес.

Код продукта	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Коэффициент мощности	Пульсация св. потока	Цветопередача	Степень защиты	Размеры, мм
403284	GTAB-10-IP65-4500	10	860	PF>0.5	<5%	Ra>80	IP65	100*70*30
403285	GTAB-20-IP65-4500	20	1550	PF>0.5	<5%	Ra>80	IP65	100*70*30
403286	GTAB-30-IP65-4500	30	2150	PF>0.5	<5%	Ra>80	IP65	125*80*30
403287	GTAB-50-IP65-4500	50	3550	PF>0.5	<5%	Ra>80	IP65	150*105*30
403288	GTAB-70-IP65-4500	70	5150	PF>0.5	<5%	Ra>80	IP65	170*120*30
403289	GTAB-100-IP65-4500	100	6850	PF>0.5	<5%	Ra>80	IP65	240*160*30