

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ GTAB

**С ДАТЧИКОМ
ОСВЕЩЕННОСТИ**

- 1 Корпус из алюминиевого сплава с высоким коэффициентом теплоотвода
- 2 Экономия электроэнергии в x10 раз в сравнении с классическими аналогами.
- 3 Встроенный датчик освещенности с автоматическим включением/выключением, без регулировки



**ВСТРОЕННОЕ
ФОТОРЕЛЕ**

Надежный
интегрированный
драйвер

185-265 В

6500K
ХОЛОДНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ


СКЛАДЫ И АНГАРЫ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ



СТРОЙПЛОЩАДКИ



Гарантия 24 мес.

Код продукта	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Коэффициент мощности	Пульсация св. потока	Цветопередача	Степень защиты	Размеры, мм
403221	GTAB-S1-10BT-IP65-6	10	860	PF>0.9	<5%	Ra>80	IP65	100*70*30
403222	GTAB-S1-20BT-IP65-6	20	1550	PF>0.9	<5%	Ra>80	IP65	100*70*30
403223	GTAB-S1-30BT-IP65-6	30	2150	PF>0.9	<5%	Ra>80	IP65	125*80*30
403224	GTAB-S1-50BT-IP65-6	50	3550	PF>0.9	<5%	Ra>80	IP65	150*105*30
403225	GTAB-S1-70BT-IP65-6	70	5150	PF>0.9	<5%	Ra>80	IP65	170*120*30