

СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GLP-RW3/SW3

в пластиковом корпусе

Светодиодные встраиваемые светильники в пластиковом корпусе применяются для освещения внутри помещений. Могут служить источником основного освещения или выступать в качестве декоративной подсветки.

Светильники подходят для установки в натяжные потолки или гипсокартонные потолочные системы.

- Прочный пластиковый корпус и рассеиватель из пластика
- Яркие светодиоды и высокая энергоэффективность
- Равномерное свечение, угол светораспределения 120°
- Простота монтажа и эксплуатации
- Срок службы светильника 35000 часов

1
Отсутствие мерцания и пульсации светового потока

2
При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ

3
Степень защиты от пыли и влаги IP40

Гарантия 24 месяца

Цветовая температура 4500K	Круг	412401	412403	412405	412407	412409
	Квадрат	412411	412413	412415	412417	412419
Цветовая температура 6500K	Круг	412402	412404	412406	412408	412410
	Квадрат	412412	412414	412416	412418	412420
Мощность		6 Вт	9 Вт	12 Вт	18 Вт	24 Вт
Световой поток		480 лм	720 лм	1240 лм	1860 лм	2530 лм
Коэффициент мощности		PF>0.5				
Коэффициент пульсации		<5%				
Диапазон рабочей температуры		-20...+40 °C				
Индекс цветопередачи		Ra>80				
Напряжение		185-265 В				
Врезное отверстие		75 мм	100 мм	125 мм	150 мм	190 мм
Размеры		90*25 мм	119*26 мм	149*27 мм	176*28 мм	220*30 мм