



NEW

ДВУХРЯДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 2835 серии GLS-STANDARD



501290



501490



501090



503803

240 диодов на метр

Усиленная
плата-подложка
шириной 14 мм:

- ▶ Позволяет СНИЗИТЬ потери мощности
- ▶ УЛУЧШИТЬ питание светодиодов
- ▶ УЛУЧШИТЬ теплоотвод

ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ:

- ▶ Декоративного освещения
- ▶ Мебельной подсветки
- ▶ Подсветки ниш
- ▶ Создания световых линий

КОМБИНИРОВАННАЯ ЛЕНТА 5050 RGB+4 серии GLS-STANDARD

60 диодов на метр:

- ▶ 30 диодов RGB
- ▶ 30 диодов 4500K
- ▶ Позволяет выбрать оптимальный режим свечения в зависимости от настроения

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Количество диодов на 1 м	Цветовая температура	Ширина подложки, мм	Крастность резки, диод/мм	
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-D-3	501090	19,2	240	3000K	3000	14	6/25
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-D-4	501290	19,2	240	4500K	4500	14	6/25
GLS-2835-240-19.2-12-IP20-D-6	501490	19,2	240	6500K	6500	14	6/25
GLS-5050-60-14.4-12-IP20-RGB+4	503803	14,4	60	4500K	RGB+4500K	10	6/100



12В

www.sones.ru

Гарантия 1 год