

# СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

с регулируемым  
монтажным диаметром



Светодиодные встраиваемые светильники с регулируемым монтажным диаметром применяются для освещения внутри помещений. Могут служить источником основного освещения или выступать в качестве декоративной подсветки.

Светильники подходят для установки в натяжные потолки или гипсокартонные потолочные системы.

- Металлический корпус и рассеиватель из пластика
- Яркие светодиоды и высокая энергоэффективность
- Равномерное свечение, угол светораспределения 120°
- Возможность изменения монтажного диаметра светильника
- Срок службы светильника 35000 часов

**1**  
Отсутствие мерцания и пульсации светового потока

**2**  
При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ

**3**  
Степень защиты от пыли и влаги IP40

Гарантия 2 года

Цветовая температура 4500K

Цветовая температура 6500K

412173  
GLP-RW14-120CH-10BT-4

412174  
GLP-RW14-120CH-10BT-6

412175  
GLP-RW14-170CH-18BT-4

412176  
GLP-RW14-170CH-18BT-6

412177  
GLP-RW14-225CH-24BT-4

412178  
GLP-RW14-225CH-24BT-6

Мощность	10 Вт	18 Вт	24 Вт
Световой поток	760 лм	1260 лм	1860 лм
Коэффициент мощности		PF>0.5	
Коэффициент пульсации		<5%	
Диапазон рабочей температуры		-20...+40 °C	
Индекс цветопередачи		Ra>80	
Напряжение		165-265 В	
Врезное отверстие	50-80 мм	50-120 мм	50-180 мм
Размеры	116*25 мм	174*25 мм	227*25 мм