

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТУПЕНЕЙ

**КОРПУС ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Светодиодные светильники для подсветки ступеней предназначены для подсветки лестничных пролетов, стен и небольших декоративных ниш в тёмное время суток.

Светильники предназначены для установки как внутри, так и вне помещений. Светильники работают от сети переменного тока ~230 В.

- Корпус из нержавеющей стали
- Простой и быстрый монтаж
- Надежный драйвер с широким диапазоном работы
- Модель с хромированной рамкой и рамка с решеткой
- Срок службы светильника 35000 часов

5000K
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ



1

Прочный корпус из нержавеющей стали

2

Степень защиты от пыли и влаги IP65

Гарантия 1 год

460110
GSTL-S1-3BT-5K Хром

460118
GSTL-S1-3BT-5K Хром с решеткой

Мощность	3 Вт	3 Вт
Световой поток	200 лм	200 лм
Коэффициент мощности	PF>0.5	PF>0.5
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Диапазон рабочей температуры	-20...+45 °C	-20...+45 °C
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80
Напряжение	175-265 В	175-265 В
Установочные размеры	105*40*50 мм	105*40*50 мм
Размеры	110*45*50 мм	110*45*50 мм