

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТУПЕНЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС

Светодиодные светильники для подсветки ступеней предназначены для подсветки лестничных пролетов, стен и небольших декоративных ниш в тёмное время суток.

Светильники предназначены для установки только внутри помещений и работают от сети переменного тока ~230 В.

- Корпус и рассеиватель из пластика
- Простой и быстрый монтаж
- Надежный драйвер с широким диапазоном работы
- Классическая форма и цвет корпуса
- Срок службы светильника 35000 часов

5000K
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ



1

При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ

2

Степень защиты от пыли и влаги IP40

Гарантия 1 год

460101
GSTL-ST1-1BT-5K белый

460102
GSTL-ST1-1BT-5K черный

Мощность	1 Вт	1 Вт
Световой поток	100 лм	100 лм
Коэффициент мощности	PF>0.5	PF>0.5
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Диапазон рабочей температуры	-20...+45 °C	-20...+45 °C
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80
Напряжение	175-265 В	175-265 В
Установочные размеры	80*80*30 мм	80*80*30 мм
Размеры	86*86*30 мм	86*86*30 мм