



ЛЕНТА СЕРИИ
GLS-NW
220 В

- ▶ Современные светодиоды 2835 кратностью 60 шт/м и 120 шт/м
- ▶ Равномерное свечение по всей длине
- ▶ Размер сечения: 6x12 мм
- ▶ Рабочая температура от -40 до +50°C
- ▶ Без токопроводящих жил для снижения вероятности обрыва контактов
- ▶ Кратность резки: 0,2 м



ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ:

- ▶ Декоративной подсветки фасадов зданий
- ▶ Подсветки иллюминаций
- ▶ Подсветки арт-объектов

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура	
GLS-2835-60-4.4-220-IP67-NW-3	504019	4,4	3000K	3000K теплый белый
GLS-2835-60-4.4-220-IP67-NW-4	504819	4,4	4500K	4500K нейтральный белый
GLS-2835-60-4.4-220-IP67-NW-6	504219	4,4	6500K	6500K холодный белый
GLS-2835-120-9-220-IP67-NW-3	504020	9	3000K	3000K теплый белый
GLS-2835-120-9-220-IP67-NW-4	504820	9	4500K	4500K нейтральный белый
GLS-2835-120-9-220-IP67-NW-6	504220	9	6500K	6500K холодный белый

- Аксессуары для ленты GLS-NW:
- ▶ Заглушка для ленты G-2835-E-IP20-NW уп. по 10шт, арт. 521424
 - ▶ Скоба крепления ленты G-2835-C-IP20-NW уп. по 10шт, арт. 521923
 - ▶ Шнур питания с вилкой G-2835-P-IP67-NW уп. по 1шт, арт. 521122
 - ▶ Коннектор гибкий G-2835-SCS-IP20-NW уп. по 10шт, арт. 521322
 - ▶ Коннектор средний G-2835-M-IP20-NW уп. по 10шт, арт. 521325



220В

www.sones.ru

Гарантия 1 год

