

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ-РАМКА СЕРИИ GALP-WF

для потолков типа Армстронг

Светодиодные светильники панель-рамка применяются для освещения внутри помещений и встраиваются в потолки типа Армстронг. Могут служить источником основного освещения или выступать в качестве декоративной подсветки.

- Металлический корпус и рассеиватель из пластика
- Яркие светодиоды и высокая энергоэффективность
- Равномерное свечение, угол светораспределения 120°
- Надежный изолированный драйвер с широким диапазоном работы
- Срок службы светильника 35000 часов

6500K
ХОЛОДНЫЙ
БЕЛЫЙ СЕТ



1

При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ

2

Степень защиты от пыли и влаги IP40

Гарантия 1 год

439648
GALP-WF-600-40BT-6

Светодиодный драйвер
439639 GLP-S12-600-F

Мощность	40 Вт	Мощность	40 Вт
Световой поток	3500 лм	Входное напряжение	170-264 В
Коэффициент мощности	PF>0.5	Частота	50-60 Гц
Коэффициент пульсации	<5%	Выходное напряжение	50-70 В
Диапазон рабочей температуры	-20...+40 °C	Выходной ток	600 мА
Индекс цветопередачи	Ra>80	Класс электрозащиты	II
Напряжение	170-264 В	Защита от короткого замыкания	Да
Установочные размеры	595*595 мм	Степень защиты	IP40
Размеры	595*595*12 мм	Размеры	93*30*22 мм