

НОВИНКИ

в ассортименте коммерческого, промышленного и уличного освещения ТМ General

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ

Серия GLP-RW14



- Прочный алюминиевый корпус
- Равномерное светораспределение без пульсации
- Регулировка монтажного диаметра
- Отсутствие слепимости и безопасно для глаз

Код продукта	Модель, Вт	Цвет темп-ра	Врезное отв-е	Размеры, мм
412173/412174	10	4500/6500K	50-80	116*25
412175/412176	18	4500/6500K	50-120	174*25
412177/412178	24	4500/6500K	50-180	227*25

Серия GLP-SW17



- Безрамочная конструкция светильника
- Равномерное светораспределение без пульсации
- Регулировка монтажного диаметра
- Отсутствие слепимости и безопасно для глаз

Код продукта	Модель, Вт	Цвет темп-ра	Врезное отв-е	Размеры, мм
412185/412186	10	4500/6500K	45-65	85*85*13,5
412187/412188	18	4500/6500K	45-80	120*120*13,5
412189/412190	24	4500/6500K	45-125	170*170*13,5
412193/412194	36	4500/6500K	45-170	220*220*13,5



СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия GLP-RW3/SW3



- Прочный пластиковый корпус
- При нагреве не выделяет вредных веществ
- Отсутствие слепимости и безопасно для глаз
- Высокая энергоэффективность

Код продукта	Модель, Вт	Цвет темп-ра, К	Форма	Врезное отв-е	Размеры, мм
412401/412402	6	4500/6500	круг	75	90*25
412403/412404	9	4500/6500	круг	100	119*26
412405/412406	12	4500/6500	круг	125	149*27
412407/412408	18	4500/6500	круг	150	176*28
412409/412410	24	4500/6500	круг	190	220*30
412411/412412	6	4500/6500	квадрат	75*75	90*90*25
412413/412414	9	4500/6500	квадрат	100*100	119*119*26
412415/412416	12	4500/6500	квадрат	125*125	149*149*27
412417/412418	18	4500/6500	квадрат	150*150	176*176*28
412419/412420	24	4500/6500	квадрат	190*190	220*220*30

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия GLP-DECO



- Алюминиевый корпус черного или белого цвета
- Акриловый рассеиватель
- Подходит для любых типов потолочных конструкций
- Энергоэффективные светодиоды SMD

Код продукта	Модель, Вт	Цвет темп-ра, К	Форма	Цвет корпуса	Врезное отв-е	Размеры, мм
412373	7	4500	Круг	Белый	70	85*32
412374	7	4500	Круг	Черный	70	85*32
412375	7	4500	Квадрат	Белый	70	85*85*32
412376	7	4500	Квадрат	черный	70	85*85*32

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ T5

Серия GT5B-BS



Корпус и рассеиватель выполнены из термостойкого пластика



Конструкция светильника прямоугольной формы



Высокие оптические показатели



При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ

Код продукта	Модель, Вт	Цвет темп-ра	Размеры, мм
415045 / 415049	5	4500K / 6500K	314*30*23
415046 / 415050	9	4500K / 6500K	574*30*23
415047 / 415051	15	4500K / 6500K	874*30*23
415048 / 415052	18	4500K / 6500K	1174*30*23

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Серия GCF-SNC



Прочное глазурированное керамическое основание



Возможность настенного, потолочного и углового монтажа; простота монтажа и эксплуатации



Надежный слинкованный уплотнитель, выдерж. температуру до 170 °C



Степень защиты от пыли и влаги IP65

Код продукта	Модель	Макс нагрузка, Вт	Патрон	Тип
437767	НПБ400	60	E27	Прямой
437768	НПБ400-1	60	E27	Наклонный
437769	НПБ400-2	60	E27	Угловой

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТОЙКА (ШТАТИВ) ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ

Серия GTAB-BASE



Прочное металлическое основание



Возможность регулировки по высоте



Специальные крючки для намотки кабеля на основании



Выдерживает нагрузку до 50 кг



Степень защиты от пыли и влаги IP65

Модель	Код продукта
GTAB-BASE-2x-1500	403301

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ С ДАТЧИКОМ ОСВЕЩЕННОСТИ

Серия GTAB-SI



Встроенный датчик освещенности



Энергоэффективные светодиоды SMD



Надежный драйвер с широким диапазон работы



Тонкий корпус из алюминиевого сплава с высокой степенью теплоотвода

Код продукта	Модель, Вт	Цвет темп-ра	Свет поток, лм	Размеры, мм
403221	10	6500K	860	100*70*30
403222	20	6500K	1550	100*70*30
403223	30	6500K	2150	125*80*30
403224	50	6500K	3550	150*105*30
403225	70	6500K	5150	170*120*30

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ 4500K

Серия GTAB



Тонкий корпус из алюминиевого сплава с высокой степенью теплоотвода



Энергоэффективные светодиоды SMD



Надежный драйвер с широким диапазон работы



Степень защиты от пыли и влаги IP65

Код продукта	Модель, Вт	Цвет темп-ра	Свет поток, лм	Размеры, мм
403284	10	4500K	860	100*70*30
403285	20	4500K	1550	100*70*30
403286	30	4500K	2150	125*80*30
403287	50	4500K	3550	150*105*30
403288	70	4500K	5150	170*120*30
403289	100	4500K	11550	240*160*30

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ

Серия GTAB-PORTABLE



Тонкий корпус из алюминиевого сплава с высокой степенью теплоотвода



Энергоэффективные светодиоды SMD



Антискользящая ручка для переноски



Шнур питания с вилкой длиной 2 метра

Код продукта	Модель, Вт	Цвет темп-ра	Свет поток, лм	Размеры, мм (со стойкой)
403278	30	6500K	2740	220*155*180
403279	50	6500K	4680	245*175*210
403280	70	6500K	6380	280*175*240
403283	100	6500K	8960	325*185*300