



Паспорт-инструкция

Винтовые зажимы ТМ «General Lighting Systems»

1. Назначение и область применения.

1.1. Винтовые зажимы ТМ «General Lighting Systems» (далее – зажимы) предназначены для изолированного соединения токоведущих кабелей и проводов методом винтового зажатия в контактной группе, в сетях переменного или постоянного тока напряжением не более 400 В

1.2. Зажимы винтовые имеют сертификат ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

1.3. Использование изделия допускается при температуре окружающей среды от -30°C до +40°C и относительной влажности до 80%

2. Комплектность

2.1. Зажимы винтовые – 10 шт.

2.2. Упаковка со стикером – 1 шт.

3. Технические характеристики

Код продукта	Модель	Материал корпуса	Материал контактной группы	Сила тока макс., А	Общее сечение макс, мм ²	Степень защиты	Частота, Гц
475400	GZV-3-12-W	Полиэтилен	Латунь	3	2,5	IP20	50
475401	GZV-5-12-W	Полиэтилен	Латунь	5	4		
475403	GZV-10-12-W	Полиэтилен	Латунь	10	10		
475404	GZV-15-12-W	Полиэтилен	Латунь	15	12		
475405	GZV-20-12-W	Полиэтилен	Латунь	20	14		
475406	GZV-30-12-W	Полиэтилен	Латунь	30	16		
475407	GZV-60-12-W	Полиэтилен	Латунь	60	25		
475408	GZV-80-12-W	Полиэтилен	Латунь	80	30		
475409	GSIZ1-1-3-G	Нейлон	Сталь	3	3		
475410	GSIZ2-2-4,5-B	Нейлон	Сталь	6	4,5		
475411	GSIZ3-2,5-5,5-O	Нейлон	Сталь	6	5,5		
475412	GSIZ4-3,5-11-Y	Нейлон	Сталь	10	11		
475413	GSIZ5-6-20-R	Нейлон	Сталь	30	20		
475414	GSIZL1-1,5-9,5-Y	Нейлон	Сталь	10	9,5		
475415	GSIZL2-1,5-16-Br	Нейлон	Сталь	30	16		
475416	GSIZL3-4-16-R	Нейлон	Сталь	30	16		
475417	GSIZL4-8-24-G	Нейлон	Сталь	60	24		
475418	GSIZL5-8-32-BI	Нейлон	Сталь	80	32		

4. Требование по безопасности и обслуживанию

4.1. Запрещается:

- эксплуатировать изделие во влажных, пожароопасных и химически активных средах;
- подключать нагрузку большей силы тока;
- подвергать механическим и химическим воздействиям;

5. Транспортировка и хранение

- 5.1. Транспортировка должна осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованного изделия от механических и ударных нагрузок.
- 5.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности до 90% при +25°C.

6. Срок службы и гарантийные обязательства

- 6.1. Гарантийный срок – 1 год.
- 6.2. Замена не подлежат изделия с видимыми механическими и физическими повреждениями.
- 6.3. Замена осуществляется при предъявлении гарантийного талона со всеми заполненными графами.

7. Информация об изготовителе

Изготовитель:

GENERAL LIGHTING CO., LTD.

Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.

Шуксиан роуд 33, КСИАМЕН, КНР

Дата изготовления: указана на упаковке в формате ММ.ГГГГ.

Импортер в РФ:

ООО "Сонэс Логистик"

117042, г.Москва,

Чечерский проезд, д.120

sones.ru

info@sones.ru

8. Гарантийный талон

Модель/код продукта	Адрес продавца
Дата продажи	Подпись/ печать продавца
Подпись покупателя	