

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТУПЕНЕЙ

**АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**

Светодиодные светильники для подсветки ступеней предназначены для подсветки лестничных пролетов, стен и небольших декоративных ниш в тёмное время суток.

Светильники предназначены для установки как внутри, так и вне помещений. Светильники работают от сети переменного тока ~230 В.

- Прочный алюминиевый корпус
- Простой и быстрый монтаж
- Надежный драйвер с широким диапазоном работы
- Классическая форма и цвет корпуса
- Срок службы светильника 35000 часов

5000K
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ



1

Прочный алюминиевый корпус

2

Степень защиты от пыли и влаги IP65

Гарантия 1 год

460105
GSTL-ST2-2BT-5K Белый

460106
GSTL-ST2-2BT-5K Черный

Мощность	2 Вт	2 Вт
Световой поток	150 лм	150 лм
Коэффициент мощности	PF>0.5	PF>0.5
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Диапазон рабочей температуры	-20...+45 °C	-20...+45 °C
Индекс цветопередачи	Ra>80	Ra>80
Напряжение	175-265 В	175-265 В
Установочные размеры	80*80*50 мм	80*80*50 мм
Размеры	86*86*50 мм	86*86*50 мм