

ЛЕНТА GLS-COB-NW И НЕОН GLS-COB-NW-NL 220 В

- ▶ Современные COB светодиоды кратностью 288 шт/м
- ▶ Равномерное свечение по всей длине
- ▶ Рабочая температура от -50 до +50°C
- ▶ Без токопроводящих жил для снижения вероятности обрыва контактов
- ▶ Кратность резки: 0,5 м



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:

- ▶ Декоративной подсветки фасадов зданий
- ▶ Подсветки иллюминаций
- ▶ Подсветки арт-объектов

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура	Размер сечения, мм
GLS-COB-288-10-220-IP67-NW-3	504021	10	3000K 3000К теплый белый	5x10
GLS-COB-288-10-220-IP67-NW-4	504821	10	4500K 4500К нейтральный белый	5x10
GLS-COB-288-10-220-IP67-NW-6	504221	10	6500K 6500К холодный белый	5x10
GLS-COB-288-10-220-IP67-NW-NL-3	504022	10	3000K 3000К теплый белый	7x10
GLS-COB-288-10-220-IP67-NW-NL-4	504822	10	4500K 4500К нейтральный белый	7x10
GLS-COB-288-10-220-IP67-NW-NL-6	504222	10	6500K 6500К холодный белый	7x10

Аксессуары для ленты:

- ▶ Заглушка для ленты G-COB-E-IP20-NW уп. по 10шт, арт. 521425
- ▶ Скоба крепления ленты G-COB-C-IP20-NW уп. по 10шт, арт. 521924

GLS-COB-NW:

- ▶ Шнур питания с вилкой G-COB-P-IP67-NW уп. по 1шт, арт. 521123
- ▶ Коннектор гибкий G-COB-SCS-IP20-NW уп. по 10шт, арт. 521323
- ▶ Коннектор средний G-COB-M-IP20-NW уп. по 10шт, арт. 521326

Аксессуары для неона:

- ▶ Заглушка G-COB-E-IP20-NW-NL, арт. 521426
- ▶ Шнур питания G-COB-P-IP67-NW-NL, арт. 521124

GLS-COB-NW-NL:

- ▶ Скоба крепления G-COB-C-IP20-NW-NL, арт. 521925
- ▶ Коннектор G-COB-M-IP20-NW-NL, арт. 521327
- ▶ Коннектор гибкий G-COB-SCS-IP20-NW-NL, арт. 521324