

СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ

Светодиодные светильники серии GCF-B являются энергоэффективным аналогом классических светильников типа «баня».

Данный тип светильников наиболее распространен в сфере ЖКХ. Также могут применяться для освещения внутри подсобных помещений, лестничных пролетов, в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги.

4500K
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ



1

Отсутствие мерцания и пульсации светового потока

2

При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ

3

Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65

Гарантия 1 год

437692	437693	437694	437695
GCF-9BT-IP65-O-4-B	GCF-14BT-IP65-O-4-B	GCF-17BT-IP65-O-4-B	GCF-22BT-IP65-O-4-B

Тип светильника	Овал	Овал	Овал	Овал
Мощность	9 Вт	14 Вт	17 Вт	22 Вт
Световой поток	760 лм	1140 лм	1440 лм	1650 лм
Размеры, мм	156*81*36	156*81*36	200*94*40	200*94*40
Диапазон рабочей температуры	-20...+40 °C			
Индекс цветопередачи	Ra>80			
Напряжение	185-265 В			
Коэффициент пульсации	<5%			