

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ GCT2

Светодиодные пылевлагозащищенные линейные светильники используются в качестве основного источника света. Могут применяться для освещения в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги или вне помещений.

- Корпус и рассеиватель выполнены из поликарбоната
- Реальная степень защиты от пыли и влаги IP65
- Яркие светодиоды и высокая энергоэффективность
- Равномерное свечение, угол светораспределения 120°
- Соответствие требованиям стандарта EMC
- Степень ударостойкости рассеивателя IK0.8
- Монтажные клипсы входят в комплект поставки
- Стойкость к климатическим воздействиям среды
- Срок службы светильника 35000 часов

1
Отсутствие мерцания и пульсации светового потока

2
При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ

3
Степень защиты от пыли и влаги IP65

Гарантия 24 месяца

Цветовая температура 4500K

440039 GCT2-1200-36-IP65-4

Цветовая температура 6500K

440040 GCT2-1200-36-IP65-6

Мощность	36 Вт
Световой поток	3300 лм
Коэффициент мощности	PF>0.9
Коэффициент пульсации	<10%
Диапазон рабочей температуры	-40...+40 °C
Индекс цветопередачи	Ra>70
Напряжение	175-265 В
Соответствие стандарту EMC	ДА
Размеры	1240*58*33 мм