



Паспорт-инструкция

Сетевые фильтры ТМ «GENERAL»

1. Назначение и область применения.

- 1.1. Сетевые фильтры ТМ «GENERAL» предназначены для подсоединения бытовых электрических приборов в сети переменного тока напряжением не более 250В, а также для защиты высокочувствительных электронных приборов от импульсных скачков напряжения и высокочастотных сетевых помех
- 1.2. Сетевые фильтры имеют сертификат ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- 1.3. Использование изделия допускается при температуре окружающей среды от +1 °С до +35°С и относительной влажности до 80%

2. Комплектность

- 2.1. Сетевой фильтр – 1 шт.
- 2.2. Упаковка – 1 шт.
- 2.3. Паспорт-инструкция – 1 шт.

3. Технические характеристики

| Модель | Код | Длина провода, м | Количество мест | Сечение провода | Цвет |
|---------------------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| GPS-5-16-3x1-150-W | 471000 | 1,5 | 5 | 3x1,0 мм ² | Белый |
| GPS-5-16-3x1-300-W | 471001 | 3 | 5 | 3x1,0 мм ² | белый |
| GPS-5-16-3x1-500-W | 471002 | 5 | 5 | 3x1,0 мм ² | Белый |
| GPS-5-16-3x1-150-B | 471003 | 1,5 | 5 | 3x1,0 мм ² | Черный |
| GPS-5-16-3x1-300-B | 471004 | 3 | 5 | 3x1,0 мм ² | Черный |
| GPS-5-16-3x1-500-B | 471005 | 5 | 5 | 3x1,0 мм ² | Черный |
| GPS-5-16-3x1-700-W | 471006 | 7 | 5 | 3x1,0 мм ² | Белый |
| GPS-5-16-3x1-700-B | 471007 | 7 | 5 | 3x1,0 мм ² | Черный |
| GPS-5-16-3x1-1000-W | 471008 | 10 | 5 | 3x1,0 мм ² | Белый |
| GPS-5-16-3x1-1000-B | 471009 | 10 | 5 | 3x1,0 мм ² | Черный |

4. Требование по безопасности и обслуживанию

4.1. Запрещается:

- разбирать изделие
- эксплуатировать изделие во влажных, пожароопасных и химически активных средах;

- подключать нагрузку большей мощности;
- подвергать механическим и химическим воздействиям;
- использовать изделия с механическими повреждениями корпуса и провода.

Внимание! При максимальной нагрузке сетевой шнур должен быть размотан полностью.

5. Транспортировка и хранение

- 5.1. Транспортировка должна осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность упакованного изделия от механических и ударных нагрузок.
- 5.2. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +10°C до +40°C и относительной влажности до 90% при +25°C.

6. Срок службы и гарантийные обязательства

- 6.1. Срок службы – 5 лет.
- 6.2. Гарантийный срок – 3 года.
- 6.3. Замене не подлежат изделия с видимыми механическими и физическими повреждениями.
- 6.4. Замена осуществляется при предъявлении гарантийного талона со всеми заполненными графами.

7. Информация об изготовителе

Изготовитель:

GENERAL LIGHTING CO., LTD.
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.
Шуксиан роуд 33, КСИАМЕН, КНР

Импортер в РФ:

ООО "Сонэс Логистик"
117042, г.Москва,
Чечерский проезд, д.120
sones.ru
info@sones.ru

Дата изготовления: указана на изделии
в формате ММ.ГГГГ.

8. Гарантийный талон



| | |
|---------------------|--------------------------|
| Модель/код продукта | Адрес продавца |
| Дата продажи | Подпись/ печать продавца |
| Подпись покупателя | |