

СВЕТОДИОДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светодиодные универсальные светильники применяются для освещения внутри помещений. Являются идеальной энергоэффективной заменой классических люминесцентных светильников ЛПО.

- Надежный драйвер, работающий в широком диапазоне входного напряжения 165-265 Вольт.
- Яркие светодиоды SMD
- Высокий уровень энергоэффективности
- Соответствие базовым параметрам электромагнитной совместимости
- Срок службы светильника 35000 часов

1

При нагреве не выделяет вредных для здоровья веществ

2

Степень защиты от пыли и влаги IP40

Гарантия 2 года

Цветовая температура 4500K

Цветовая температура 6500K

414105
GUNI-50BT-600-IP40-4-EM

414106
GUNI-50BT-600-IP40-6-EM

414033
GLL-600-72-IP40-4-S

414036
GLL-600-72-IP40-6-S

Мощность

50 Вт

72 Вт

Световой поток

4600 лм

6000 лм

Коэффициент мощности

PF>0.9

Коэффициент пульсации

<5%

Диапазон рабочей температуры

-5...+45 °C

Индекс цветопередачи

Ra>80

Напряжение

165-265 В

Тип рассеивателя

Призма

Размеры

595*595*19 мм